



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N*1 Boccia di riduz. Ø16-Ø12 e N*1 Boccia di riduz. Ø16-Ø10
 N*1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N*1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N*1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N*1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM max n1	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubr. esterna Ext. coolant Aussehenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.
DW 01530200	4:1	2400	X	X	-

GOODWAY

MOD: GTX2000/2600 12ST. - GTZ2000/2600 12ST. - GS2000/2800/3300 16ST. - GMT2000 - GMS2000 15ST. - GLS2800/3300 12ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



GDW 360-4-01