



**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

N\*1 Boccia di riduz. Ø16-Ø12 e N\*1 Boccia di riduz. Ø16-Ø10  
 N\*1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N\*1 Reduction bush Ø16-Ø10  
 N\*1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N\*1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM max n1	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.
DW 01530200	4:1	2400	X	X	-

**HW ACHEON**

HI-TECH 230 - HI-TECH 300/350 - HI-TECH 400/450 - CUTEX 240

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



HW C 360-2-01