



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MSL0570132	ER32	1:1	6000	105	-	X	X	91.41	55	MNZ0410005 ▪	CHSTER32
MSL0570232	ER32	1:1	6000	105	100 (diag. 2)	X	X	91.41	67.5	MNZ0410005 ▪	CHSTER32
MSL0570125	ER25	1:1	6000	105	-	X	X	88.41	55	MNZ0410005 ▪	CHSTER25
MSL0570225	ER25	1:1	6000	105	100 (diag. 2)	X	X	88.41	67.5	MNZ0410005 ▪	CHSTER25

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

**DMG-MORI**  
 MOD: SL-ZL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)  
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO H=55mm  
 Axial driven tool for subspindle H=55mm  
 Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel H=55mm

**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



MSL155-2-10

Subject to change without notice.