



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N*1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N*1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10
 N*1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N*1 Reduction bush Ø16-Ø10
 N*1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N*1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM max n1	Reversibile 180° 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Troekken Bearb.
DW01980100	4:1	2000	X	X	-

VICTOR

MOD: VTURN-40/45YCM - VTURN-S36CM - VTURN-V760CM (BMT75)

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@tmarchetti.com
 http://www.tmmarchetti.com



VCT360-3-00